

Ako implementovať Bianco Pixel

Manuálna inštalácia - pridaní skriptu do kódu stránky

1. Vyhľadajte hlavičku

Vyhľadajte kód hlavičky svojho webu `<head>...</head>`.

2. Skopírujte skript kódu Bianco Pixel a vložte ho do hlavičky webovej stránky

Vložte kód do spodnej časti sekcie hlavičky tesne nad uzatváraciu značku `</head>`.

```
<!-- Bianco Pixel Code -->
<script>
  !function(b,i,a,n,o,p,x)
  {if(b.bianoTrack)return;o=b.bianoTrack=function(){o.callMethod?
  o.callMethod.apply(o,arguments):o.queue.push(arguments)};
  o.push=o;o.queue=[];p=i.createElement(a);p.async=!0;p.src=n;
  x=i.getElementsByTagName(a)[0];x.parentNode.insertBefore(p,x)
  }(window,document,'script','https://pixel.biano.sk/min/pixel.js');
  bianoTrack('init','<put-your-merchant-id-here>');
</script>
<!-- End Bianco Pixel Code -->
```

3. Do skriptu vložte svoje Merchant ID

Nahradte reťazec `<put-your-merchant-id-here>` v skopírovanom skripte svojím Merchant ID, ktoré vám poskytneme po zažiadaní na info@biano.sk.

4. Nastavte HTTP hlavičku Content Security Policy (CSP)

Ak váš web obsahuje [Content Security Policy](#), musíte povoliť spustenie Bianco Pixel JavaScriptu na vašom webe. Pridajte do hlavičky odpovedí webového servera nasledujúce CSP pravidlá:

```
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'unsafe-inline'
https://pixel.biano.sk; connect-src 'self' https://p.biano.sk
```

Implementácia a ladenie

Počas implementácie by ste mali používať `debug` verziu skriptu Bianco Pixel, ktorá vám môže pomôcť k jeho správne nasadeniu. Pre jej použitie nahradte adresu URL skriptu v uvedenom kóde za `https://pixel.biano.sk/debug/pixel.js`. Pri použití `debug` verzie skriptu nájdete validačné chyby vstupných dát vo vývojárskej konzole prehliadača. Úspešné nasadenie je dosiahnuté v momente, keď žiadna z odoslaných udalostí nevykazuje chybu. Po úspešnej implementácii zmeňte URL v skripte späť na `https://pixel.biano.sk/min/pixel.js`.

Zachytávanie udalostí

Podporujeme štyri základné udalosti - Zobrazenie stránky, Zobrazenie produktu, Pridanie do košíka a Nákup. Na spustenie udalosti je potrebné zavolať javascriptovú funkciu `bianoTrack('track', <event-name>, <data-object>)` s požadovanými argumentmi. Prvý argument je vždy `'track'` a druhý je názov udalosti (event name). Posledný argument je jednoduchý dátový objekt a vyžaduje sa iba pri niektorých udalostiach. Pri načítaní stránky by ste mali spustiť iba jednu udalosť `bianoTrack('track', ...)`; označujúcu typ stránky (product_view, purchase, ... prípadne page_view pre všetko ostatné). Ak je proces vašej objednávky interaktívnejší (napríklad pridávate položky do nákupného košíka prostredníctvom volaní AJAX), môžete podľa potreby spustiť ďalšie udalosti.

1. Zobrazenie stránky

Túto udalosť použijete vždy, keď užívateľ zobrazí vašu webovú stránku (**pokiaľ však neexistuje vhodnejšia udalosť**).

```
<script>bianoTrack('track', 'page_view');</script>
```

2. Zobrazenie produktu

Túto udalosť použijete vždy, keď užívateľ zobrazí na vašom webe detail produktu. Táto udalosť vyžaduje objekt ako tretí argument s jedinečným ID, ktorého hodnota je konkrétne ID produktu. Musíte použiť rovnaké ID, aké používate vo svojom produktovom feede.

Produkt:

Vlastnosť	Popis	Dátový typ	Príklad
id	ID produktu	string	PRODUCT-1234

```
<script>
  bianoTrack('track', 'product_view', {id: 'PRODUCT-1234'});
</script>
```

3. Pridanie produktu do košíku

Túto udalosť použijete vždy, keď užívateľ pridá produkt do nákupného košíka.

Produkt v košíku:

Vlastnosť	Popis	Dátový typ	Príklad
id	ID produktu	string	PRODUCT-1234
quantity	Množstvo	float	10
unit_price	Cena za jednotku	float	123.45
currency	Mena	string	CZK

```
<script>
  bianoTrack('track', 'add_to_cart', {
    id: 'PRODUCT-1234',
    quantity: 10,
    unit_price: 123.45,
    currency: 'CZK',
  });
</script>
```

4. Zakúpenie produktu

Túto udalosť použijete po úspešnom zadaní objednávky užívateľom.

Objednávka:

Vlastnosť	Popis	Dátový typ	Príklad
id	ID objednávky	string	ORDER-9876
order_price	Celková cena objednávky	float	327.12
currency	Mena	string	CZK
items	Pole položiek objednávky	array<item>	

Objednaný produkt:

Vlastnosť	Popis	Dátový typ	Príklad
id	ID produktu	string	PRODUCT-1234
quantity	Množstvo	float	1
unit_price	Cena za jednotku	float	123.45

```
<script>
  bianoTrack('track', 'purchase', {
    id: 'ORDER-9876',
    order_price: 327.12,
    currency: 'CZK',
    items: [
      {id: 'PRODUCT-1234', quantity: 1, unit_price: 123.45},
      {id: 'PRODUCT-5789', quantity: 3, unit_price: 67.89},
    ]
  });
</script>
```